

Dalle Alvéolée

Le plancher à grande portée, prêt à poser

- ✓ Fabriquée en usine pour une qualité constante
- ✓ Pose directe sans étaieement ni coffrage
- ✓ Adaptée aux grandes portées jusqu'à 15 m
- ✓ Conforme aux normes européennes

Idéal pour les projets

nécessitant rapidité et performance

- ✓ Bâtiments industriels, commerciaux, parkings
- ✓ Bâtiments résidentiels collectifs
- ✓ Planchers intermédiaires ou toitures
- ✓ Projets neufs et extensions

Pourquoi choisir la dalle alvéolée ?

- ✓ Moins d'étaieement
- ✓ Moins de main-d'œuvre sur chantier
- ✓ Moins de béton coulé sur place
- ✓ Plus de portées, plus de liberté architecturale
- ✓ Plus de sécurité et de régularité

**La dalle alvéolée,
l'efficacité rentable**

Éléments De **Plancher**


{ 16, 20, 26.5, 32 }
7 alvéoles




H 16 cm - 237 Kg/m²



H 20cm - 262 Kg/m²



H 26,5 cm - 320 Kg/m²



H 32cm - 365Kg/m²

Poids propre du Plancher (kg/m²)	DA16	DA16+DC5	DA20	DA20+DC5
	237	362	262	387
	DA26.5	DA26.5+DC5	DA32	DA32+DC5
	320	445	365	490



Les coupes et les dimensions des éléments en béton précontraint peuvent être adaptées aux exigences du client

Dalles alvéolées précontraintes

15 m de maîtrise technique.

Les dalles alvéolées **GEP** offrent des portées libres jusqu'à 15 mètres, avec une finition soignée en sous-face et une capacité à répondre aux contraintes architecturales les plus ambitieuses. Notre force : vous proposer des solutions sur-mesure, optimisées pour chaque ouvrage.

Les grands espaces à votre portée

Une étude technique personnalisée, adaptée à vos besoins

- Dimensionnement technique sur mesure
- Assistance à la conception
- Plans d'exécution & calepinage
- Préparation des quantitatifs



PDF.en ligne